

CHARGEUR 90W PC PORTABLE

CHARGEURS
GARANTIS
14 mois

Code produit: 129917

12 connecteurs

Type	Sortie	Dimension	Modèle de pc portable
15.0V M1	15.0V / Max90W	6.3*3.0mm	Toshiba
16.0V M2	16.0V / Max90W	5.5*2.5mm	IBM Lenovo
16.0V M3	16.0V / Max90W	6.5*4.4mm	Sony, Fujitsu
18.5V M4	18.5V / Max90W	4.8*1.7mm	Compaq, HP
19.0V M5	19.0V / Max90W	5.5*2.5mm	Acer, Compaq Delta, HP, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon
19.0V M6	19.0V / Max90W	5.5*3.0mm	Samsung
19.0V M7	19.0V / Max90W	5.5*2.1mm	Acer, Compaq Delta, HP, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon
19.5V M8	19.5V / Max90W	6.5*4.4mm	Sony
19.5V M9	19.5V / Max90W	7.4*5.0mm	Dell
20.0V M10	20.0V / Max90W	3 Pins	Dell
20.0V M11	20.0V / Max90W	7.9*5.4mm	IBM Lenovo
18.5V M12	18.5V / Max90W	7.4*5.0mm	HP, Compaq



Ø EXT: 4,8 mm
Ø INT: 1,7 mm

HP
Compaq



Ø EXT: 5,5 mm
Ø INT: 2,5 mm

Fujitsu
Packard Bell
NEC, Asus
Toshiba
HP Compaq



Ø EXT: 6,0 mm
Ø INT: 3,0 mm

Toshiba



Ø EXT: 5,3 mm
Ø INT: 1,7 mm

ACER



Ø EXT: 5,0 mm
Ø INT: 3,5 mm
Ø PIN: 1,0 mm

SAMSUNG



Ø EXT: 6,0 mm
Ø INT: 4,5 mm
Ø PIN: 1,4 mm

SONY



Ø EXT: 5,5 mm
Ø INT: 2,5 mm

IBM
LENOVO



Ø EXT: 6,0 mm
Ø INT: 4,5 mm
Ø PIN: 1,4 mm

SONY
FUJITSU



Connecteur DELL

Ø EXT: 7,4 mm
Ø INT: 5,0 mm
Ø PIN: 1,0 mm

DELL



Connecteur IBM

Ø EXT: 8,0 mm
Ø INT: 5,5 mm
Ø PIN: 0,8 mm

IBM



Connecteur

Dell

DELL



CONNECTEUR

HP

7,4mm - 5,0mm - PIN 1mm

HP

42 Allée VIVALDI
75012 PARIS

www.pobix.com

Contact commercial:
serviceclient@pobix.com